

FILTROS PRENSA FMV CE

Com medidor, mangueira e bico,
para tanques aéreos ou subterrâneos

FILTROS
MS
METALSINTER

O filtro Prensa "FMV - CE" atua como um verdadeiro filtro bomba, sendo indicado na filtragem e abastecimento de óleo diesel em transportadoras, garagens, empresas de caminhões e ônibus, TRR'S, construtoras e demais empresas que possuam tanques aéreos ou subterrâneos, já que efetuam o melhor tipo de filtragem - a filtragem instantânea - sem armazenamento do produto.

Características principais: Papel filtrante celulose de linter de algodão puro A grosso (média de 5 microns de retenção); pré-filtro em bronze sinterizado na entrada do conjunto moto-bomba; retorno automático do produto quando não estiver abastecendo ou com meio filtrante saturado; sistema elétrico adequado à atmosfera explosiva (motor, caixa de comando e sensor de nível); válvula solenóide (tanques aéreos); mangueira, bico, e bloco medidor aprovado pelo INMETRO.



MODELOS PARA TANQUES AÉREOS E SUBTERRÂNEOS

	FMV 3000 CE-BS	FMV 4000 CE-BS	FMV 6000 CE-BS*	FMV 10.000 CE-BS*
Base (m)	1,20 x 0,40	1,20 x 0,40	1,40 x 0,40	1,50 x 0,50
Dimensão (m)	1,40 x 0,60 x 1,30	1,40 x 0,60 x 1,30	1,60 x 0,60 x 1,40	1,70 x 0,60 x 1,40
Vazão (l/h)	~ 2.000	~ 3.400	~ 5.000	~ 8.000
Área Filtrante (m)	0,36	0,58	0,77	1,50
Placas	7 3/8" x 7 3/8"	7 3/8" x 7 3/8"	7 3/8" x 7 3/8"	9" x 9"
Motor (CV)	1	1	2	4
Bomba	3/4"	1"	1" dupla	1 1/2"

*Quando instalado em tanques aéreos deverá haver um diferencial de pressão de 0,3 bar.
Portaria INMETRO/DIMEL nº 049/98 de 19/06/98

Os filtros Metalsinter possuem sistemas elétricos adequados à atmosfera explosiva, conforme Portarias INMETRO nº 176/01 e 103/98.

Experimente também o exclusivo papel filtrante com maior poder de retenção de água.



FILTROS
MS
METALSINTER

R. Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, 304
Vila Jaguará - CEP 05117-000 - São Paulo - SP
Tels: (55) (11) 3621-4333 / 3621-4400 - Fax: (55) (11) 3621-4638
vendas@metalsinter.com.br - www.metalsinter.com.br